

маркетинговый паспорт  
Концевые термоусаживаемые муфты  
3;4;5 ПКВ(Н)Тп(б)-1 нг-Ls





1кВ

ПВХ

нг-LS

Броня

→|← Внутренняя установка

←|→ Наружная установка

**КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ**

**3;4;5 ПКВ(Н)Тп(б)-1 нг-LS** - муфты для кабеля сечением 4-10мм<sup>2</sup> с пластиковой изоляцией до 1 кВ.

Муфты ПКВ(Н)Тп, ПКВ(Н)Тп(б) предназначены для оконцевания 3-4-5 жильных силовых кабелей с пластиковой изоляцией (ПВХ, сшитый полиэтилен, ЭПР) с броней или без брони на напряжение до 1 кВ.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — манжета герметизации наконечника;
- 2 — трубка жильная;
- 3 — проводник заземления с наконечником (для ПКВ(Н)Тпб);
- 4 — материалы для присоединения проводника заземления (пака, для ПКВ(Н)Тпб);
- 5 — перчатка термоусаживаемая.

Тип кабеля: АВВГнг(А)-LS, АВББШвнг-LS, ВБШвнг(А)-LS, ВББШвнг-LS, АПвБШвнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS.



Технические характеристики	
▶ Сечение жил	4-10мм <sup>2</sup>
▶ Напряжение	до 1кВ
▶ Число жил	3-4-5
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1, 5
▶ Тип установки	внутренняя и наружная
▶ Тип изоляции	пластик и ЭПР

Артикул	Наименование	Количество жил	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>
<b>3-жильная</b>			
zeta23404	3 ПКТп-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	3	4-10
zeta23405	3 ПКТпб-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	3	4-10
<b>4-жильная</b>			
zeta23381	4 ПКТп-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	4	4-10
zeta23383	4 ПКТпб-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	4	4-10
<b>5-жильная</b>			
zeta23380	5 ПКТп-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	5	4-10
zeta23382	5 ПКТпб-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	5	4-10